



DS-2CD802/812/892PF(NF)(-E)(-W) CCD-based Network Camera



- High performance Sony CCD
- OS Linux integrato
- Compressione hardware TI DaVinci
- Codec video dual stream H.264 / MPEG4 (4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF real time compression)
- Supporta bit rate e frame rate variabili
- Registrazione locale su SDHC card



Unit: mm



Specifiche tecniche

		DS-2CD802PF(NF)(-E)(-W)	DS-2CD812PF(NF)(-E)(-W)	DS-2CD892PF(NF)(-E)(-W)
Camera	Sensore Immagine	1/3 inch SONY Super HAD CCD		
	Pixel effettivi	PAL: 500 (H) × 582 (V) NTSC: 510 (H) × 492 (V)	PAL: 752 (H) × 582 (V) NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 752 (H) × 582 (V) NTSC: 768 (H) × 494 (V)
	Tipo Segnale	PAL / NTSC		
	Illuminaz. minima	0.1Lux @ F1.2		
	Otturat. Elettronico	1/50 (1/60)s ~ 1/100,000s		
	Day&Night	Elettronico		
	Auto Iris Obiettivo	DC / Video		
	Obiettivo	C / CS mount		
	S/N	> di 48dB		
	Uscita Video	420 TVL, 1Vpp Composite Output (75Ω / BNC)	480TVL, 1Vpp Composite Output (75Ω / BNC)	540TVL, 1Vpp Composite Output (75Ω / BNC)
Tipo Compressione	Codec Video	H.264 or MPEG-4		
	Video Bit Rate	32 K ~ 8M		
	Compr. Audio	OggVorbis		
Immagine	Immagine Risoluzione	PAL: 704 × 576, 528 × 384, 704 × 288, 352 × 288, 176 × 144 NTSC: 704 × 480, 528 × 320, 704 × 240, 352 × 240, 176 × 120		
	Frame Rate	25 fps (704 × 576), 30fps (704 × 480)		
Funzioni	Motion Detection	Supportato		
	Dual Stream	Supportato		
	Registraz. locale su SD	Supportato		
	Heartbeat	Supportato		
	Protez. con Password	Supportato		
Interfaccia	Protocolli	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP modulare) ; (-W) series Supportato IEEE802.11g Wireless, 2.4GHz Frequency.		
	Ingressi Audio	1 channel 3.5mm audio (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1kΩ)		
	Uscita Audio	1 channel 3.5mm audio (Line level, 600Ω)		
	Porte di comunicazione	1 RJ45 10M / 100M ricon. automatico Ethernet port and 1 RS-485 Interfaccia		
	Ingressi Allarme	1 channel signal input		
Altro	Uscite Allarme	1 channel Uscita relè		
	Alimentazione	12VDC, ±10%, (-E) series Supportato PoE (Power over Ethernet)		
	Consumo	4W MAX		
	Temperatura di funzionamento	-10°C ~ 60°C		
Dimensioni	Dimensioni	63 × 59 × 114 (2.5" × 2.34" × 4.5")		
	Peso	650g (1.21lbs)		

Modelli disponibili

DS-2CD802PF-E, DS-2CD812PF-E, DS-2CD892PF-E, DS-2CD802PF-W, DS-2CD812PF-W, DS-2CD892PF-W
DS-2CD802NF-E, DS-2CD812NF-E, DS-2CD892NF-E, DS-2CD802NF-W, DS-2CD812NF-W, DS-2CD892NF-W