

PID:
12010009
CID:
CN.T0000C

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY
CO., LTD.**
**No. 555 Qianmo Road, Binjiang District
310052 HANGZHOU
CN - China**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA



**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**

per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori combinati
(Mod. DS-PD2-D15AME)**

*Combined passive detectors
(Model DS-PD2-D15AME)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2018-12-21**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on **2021-12-20**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2018-12-21
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2021-12-20

Prodotto | Product

Rivelatori combinati **Combined passive detectors**

Concessionario | Licence Holder

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District
310052 HANGZHOU
CN - China

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PL.T00001 C04926818 518126 Xixiang Town, Baoan, Shenzhen China

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-1:2006 + A1:2009
EN 50131-2-4:2008
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-1:2006 + A1:2009
EN 50131-2-4:2008
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Rapporti | Test Reports

SS18-0030440-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage **12 V**
Corrente massima assorbita / Rated current **30 mA**
Portata massima / Maximum range **13 m (standard lens)**
N. zone sensibili (infrarossi) / Detection areas (No) (infrared) **60 on 7 detection plans (standard lens)**
Sensore piroelettrico (infrarossi) / Pyro sensor (infrared) **Excelitas PYD1398 or Nicera SFG323-671**
Grado di protezione dell'involucro / Degree of protection for the enclosure **IP3X**
Grado di sicurezza / Security grade **Grade 3**
Classe ambientale / Environmental class **Class II**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00DBO

Marca / Trade mark **HIKVISION**

Modello / Model **DS-PD2-D15AME**

Collegamento circuiti ad infrarossi e microonde / Connection of infrared and microwave circuits **AND-OR configuration**

Accessori opzionali / Optional accessories **Ceiling bracket type DS-PDB-IN and wall bracket type DS-PDB-IN**
- / **see Additional Information**

Ulteriori informazioni | Additional Information



Il rivelatore HIKVISION mod. DS-PD2-D15AME può essere fornito oltre che nella versione base descritta sopra anche con altri gruppi ottici, aventi le seguenti caratteristiche:

Lente a tenda mod. RLNS065

Portata massima : 18m
Tipo di copertura : a tenda
Numero di zone sensibili: 24 zone su 6 piani di rivelazione

Lente a lunga portata mod. RLNS066

Portata massima : 30m
Tipo di copertura : lunga portata
Numero di zone sensibili: 46 zone su 6 piani di rivelazione

Modello DS-PD2-D15AME - HIKVISION codice SAP 302401030

Besides the basic version described above, the HIKVISION detector model DS-PD2-D15AME can supplied with others optical group, having the following characteristics:

Curtain lens model RLNS065

Maximum range : 18m
Coverage : curtain
Detection areas (No) : 24 zones on 6 detection planes

Long range lens model RLNS066

Maximum range : 30m
Coverage : long range
Detection areas (No) : 46 zones on 6 detection planes

Model DS-PD2-D15AME - HIKVISION branded code SAP code 302401030

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S001UW EMS.120100.DA2U *Importo modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors*

1