

DS-1100KI RS-485 Clavier IP



Caractéristiques

- 7"écran tactile TFT de 800 × 480 de résolution
- Compatible avec dôme motorisé, décodeur & DVR
- 1-voie de décodage de HD 1080p
- 15 utilisateur, chaque utilisateur peut contrôler 256 appareils
- Interface USB 2.0 pour la relecture

Spécifications

		DS-1100KI
Entrée/Sortie Audio	Entrée audio	1-voie, 3.5 mm connecteur (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	Sortie Audio	1-voie, 3.5 mm connecteur (Linéaire, 560 Ω)
Interface Externe	Interface de Réseau	1 RJ45 10M/100M/1000M adaptif Ethernet interface
	Interface RS-232	1 RS-232 interface (pour configuration & maintenance)
	Interface RS-485	1 RS-485 interface
	Interface USB	1, USB2.0 (Pour mis à jour & exportation)
Général	LCD	Résolution: 800 × 480
	Alimentation	12 V DC
	Consommation	≤ 15 W
	Température d'utilisation	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
	Humidité	10% ~ 90%
	Dimension	110(H) × 193(W) × 435 mm(D) (4.49"(D) x 7.88"(W) x 17.76"(H))
	Poids	2000 g (4.41 bs)